

- 全面防护
- 自主充电
- 适用性强
- 灵活调度
- 真激光 SLAM
- 支持多种类型托盘



激光 SLAM 平衡重堆垛式自动叉车 SMF-CPD15-T

参数	说明
制造商	REBOT
型号	CPD15-T
额定承载能力	1500kg
载荷中心距	500mm
电机类型	交流、封闭
标准起升高度	3300mm
自由起升高度	0mm
货叉架标准	ISO2328
标准货叉尺寸	110x40x950mm
货叉调整间距	750/215(包含560/600)mm
总长度	2555mm
车体长度	1605mm
总宽度	1150mm
门架缩回高度	2160mm
门架展开高度	4208mm
护顶架高度(含导航激光)	2326mm
前悬距	173mm
最小转弯半径	1510+200mm
最小直角通道宽度	1870+200mm
直角堆垛通道宽度	2740+200mm
行驶速度前进(满载/空载)	5/5km/h
行驶速度后退(满载/空载)	5/5km/h
起升速度	95/120mm/s
下降速度	120/85mm
最大牵引力	/
最大爬坡力	5/8%
整车质量(含电池)	2325kg
桥荷满载(前轮/驱动轮/平衡轮)	3175/590/60kg
桥荷空载(前轮/驱动轮/平衡轮)	2494/590/741kg

参数	说明
车轮数量	2/1 X-2
车轮类型(前轮)	PU
车轮类型(后轮)	PU
轴距	1908mm
轮距(前轮)	909mm
轮距(后轮)	608mm
离地间隙最低(m1)	55mm
离地间隙轴距中心(m2)	55mm
行车制动方式	电磁
驻车制动方式	电磁
锂电池行驶	焊接式
锂电池电压/容量	24V270Ah
锂电池质量	230kg
行走电机功率	1.8kW
行走电机控制方式	AC
起升电机功率	3kW
起升电机控制方式	DC
转向电机功率	0.165kW
转向电机控制方式	DC
充电机形式()	外置
充电机充电方式	智能充电
充电机相数/电压	单相/220V
充电机充电功率	1.2KVA
属具工作压力	16MPa
驾驶员耳边噪音	≤75dB